



TRADITIONEEL BAMBOE CARAMEL

Bamboe (caramel) is een buitengewoon duurzaam en ecologisch verantwoord product. De hardheid is vergelijkbaar met hardhout. Echter, traditionele houtsoorten hebben 50 tot 120 jaar nodig om na de kap te herstellen. Bamboe kan al na 3 tot 5 jaar geoogst en verwerkt worden. In een moderne inrichting staat het creëren van ruimte centraal. Denk dan bijvoorbeeld aan een tapisvloer van lange, smalle stroken die de ruimte langer doen lijken. Herhaling van gebruikte kleuren zorgt vervolgens voor rust en ruimte in het interieur. Gezien de geringe werking is deze houtsoort goed te combineren met vloerverwarming mits alle protocollen van de parketleverancier en installateur worden nageleefd.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel groef en messing rondom

Standaard dikte

Breedte(s) 70

Lengte stroken

Lengte visgraat*

Lengte hongarse punt* 280/350

* Met linkse en rechte groef en messing

Hoek hongare punt

Velling

Geen velling

2 zijden

4 zijden

Brandklasse

Formaldehyde uitstoot

Gewicht kg per m2

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort Bamboe

Botanische naam

Herkomst

Boombeschrijving

Hardheid

GEBRUIK

Constructie 2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag

Legwijze vol verlijmd / niet zwevend

Garantie op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag

Certificering

Verpakking

Vloerverwarming

ADVIES

Onderhoud

omstandigheden installatie

omstandigheden na het leggen

lijmadvis

Kleurstaal

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd
Geschaafd
Geborsteld
Fijnbezaagd
3 zijdig geschaafd
Verouderd
Gerookt
Voorgelakt
WS EasyPrime met een roller
WS EasyPrime met een spatel
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.
PrimaSeal Plus
OptiPrime
OptiFinish
2K Invisible Protect A.T.
Voorgeolied
Markant
HS Akzent 100 oil
HS 2K Impactoil
Hartwachsol EcoPlus
Anti - Slipweerstand

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte
(0,1 %)
Ondelinge afwijking in breedte
(0,2 mm)
Ondelinge afwijking in dikte
Haaksheid < 0,1 %
Houtvocht percentage toplaag
ROYL 1k/2K
STEP grondlak warm - STEP
1K/2K
STEP grondlak naturel - STEP
1K/2K
SKYLT grondlak - SKYLT Original
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium
Kambala grondlak - STEP / SKYLT