



TRADITIONEEL ARURA VERMELHO

Arura vermelho is een zeer harde houtsoort komend uit Brazilië, het Amazone gebied en de Guyana 's. De kleur van het meestal sterk kruisdradig kernhout is geelbruin gekleurd, gewoonlijk met strepen en vaak met een oranjeachtige tint, nakleurend tot roodbruin. De nerf is grof. Vers en droog heeft Arura Vermelho een opvallende zure geur die pas na lange tijd verdwijnt. Deze houtsoort is uitsluitend verkrijgbaar met het FSC keurmerk. Arura vermelho is alleen verkrijgbaar in smalle tapis stroken en patronen. Omdat bruin uit diverse andere kleuren is samengesteld, kunt u het met veel kleuren combineren. Het is verstandig ervoor te zorgen dat uw vloer kleur ofwel twee tinten lichter, ofwel een stuk donkerder is dan de kleur van uw meubelen. Vloer en meubilair in dezelfde kleur en houtsoort kan overigens wel, maar dan raden we u aan er een vloerkleed met een contrasterende kleur tussen te leggen. Om de ruimte groter te laten lijken wordt bij het gebruik van bruine houtsoorten aangeraden de wanden en het plafond licht van kleur te houden. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350

* Met linkse en rechte groef en messing

Hoek hongare punt	
Velling	
Geen velling	
2 zijden	
4 zijden	
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Arura Vermelho
Botanische naam	
Herkomst	
Boombeschrijving	
Hardheid	

GEBRUIK

Constructie	2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
Certificering	
Verpakking	
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	
omstandigheden installatie	
omstandigheden na het leggen	
lijmadvis	
Kleurstaal	

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd
Geschaafd
Geborsteld
Fijnbezaagd
3 zijdig geschaafd
Verouderd
Gerookt
Voorgelakt
WS EasyPrime met een roller
WS EasyPrime met een spatel
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.
PrimaSeal Plus
OptiPrime
OptiFinish
2K Invisible Protect A.T.
Voorgeolied
Markant
HS Akzent 100 oil
HS 2K Impactoil
Hartwachsol EcoPlus
Anti - Slipweerstand

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte
(0,1 %)
Ondelinge afwijking in breedte
(0,2 mm)
Ondelinge afwijking in dikte
Haaksheid < 0,1 %
Houtvocht percentage toplaag
ROYL 1k/2K
STEP grondlak warm - STEP
1K/2K
STEP grondlak naturel - STEP
1K/2K
SKYLT grondlak - SKYLT Original
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium
Kambala grondlak - STEP / SKYLT