



## TRADITIONEEL EIKEN RUSTIEK 1 BIS GESTOOMD

**Eiken** is een zeer populaire houtsoort voor het interieur. Door de neutrale kleurstelling past eiken bij vele soorten van interieurs. **Eiken Rustiek 1-bis** heeft kleine knoesten van maximaal 1 cm. Er mag onderling wat kleurverschil in het hout voorkomen, spint is echter niet toegestaan. Eiken Rustiek 1-bis heeft een tamelijk rustige uitstraling met karakteristieke, glanzende spiegels en vlammen. Een eiken vloer is verkrijgbaar in allerlei patronen, zoals een visgraatpatroon (met of zonder band en bies), een Hongaarse of Weense punt, een blokpatroon of een volledig zelf verzonden patroon. Maar ook een plankenvloer in brede delen tot wel 180 mm is prachtig in eiken. Geelbruine tinten geven de ruimte warmte en gezelligheid. Deze vloeren zijn dan ook goed te combineren met andere natuurlijke materialen, veelal in natuurlijke of vergrijsde tinten. De accessoires en meubels hebben grillige, glooiende, organische vormen alsof ze rechtstreeks uit de natuur zijn ontstaan. Gezien de geringe werking is deze houtsoort goed te combineren met vloerverwarming mits alle protocollen van de parketleverancier en installateur worden nageleefd.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Profiel</b>                          | groef en messing rondom            |
| <b>Standaard dikte</b>                  |                                    |
| <b>Breedte(s)</b>                       | 70 / 90 / 120 / 140                |
| <b>Lengte stroken</b>                   |                                    |
| <b>Lengte visgraat*</b>                 |                                    |
| <b>Lengte hongarse punt*</b>            | 280/350 360/450<br>480/600 560/700 |
| * Met linkse en rechte groef en messing |                                    |
| <b>Hoek hongare punt</b>                | 45 en 60 graden                    |
| <b>Velling</b>                          | mogelijk                           |
| <b>Geen velling</b>                     | mogelijk                           |
| <b>2 zijden</b>                         | mogelijk                           |
| <b>4 zijden</b>                         | mogelijk                           |
| <b>CE</b>                               | EN 14342-13                        |
| <b>Brandklasse</b>                      |                                    |
| <b>Formaldehyde uitstoot</b>            |                                    |
| <b>Gewicht kg per m2</b>                |                                    |

### BIJZONDERHEDEN

Eiken heeft een hoog looistofgehalte waardoor materialen die in contact komen met eiken snel corroderen. Het looizuur (tannine) zorgt ervoor dat deze houtsoort zich goed laat roken.

### HOUTEIGENSCHAPPEN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Houtsoort</b>        | Eiken   |
| <b>Botanische naam</b>  | Quercus petraea. Familie van de Fagaceae  |
| <b>Herkomst</b>         | Zuid Oost Frankrijk en Klein-Azië   |
| <b>Boombeschrijving</b> | Deze ca. 18 - 45 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 1,20 - 1,80 m <sup>1</sup> en heeft een rechte, takvrije stam van maximaal 15 m <sup>1</sup> . |
| <b>Hardheid</b>         | Janka 6280 N  |

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Constructie</b>   | 2 laags parket, 4 mm topplaat en een 9 mm Berken onderlaag                   |
| <b>Legwijze</b>      | vol verlijmd / niet zwevend  |
| <b>Garantie</b>      | op verlijming van topplaat op Berkenonderlaag                                |
| <b>Certificering</b> | Topplaat min 70 % PEFC. Topplaat FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC |
| <b>Verpakking</b>    | 10-20 per collie   |

### ADVIES

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Onderhoud</b>                    | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking                              |
| <b>omstandigheden installatie</b>   | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole |
| <b>omstandigheden na het leggen</b> | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden                                       |
| <b>lijmadvis</b>                    | geschikte PU of MS lijm  |
| <b>Kleurstaal</b>                   | mogelijk   |



| MOGELIJKE BEWERKINGEN             |   | TOLERANTIES (EN 13489)                  |             |
|-----------------------------------|---|---|-------------|
| Geschuurd                         | mogelijk                                      | Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)  | ± 0,05 %    |
| Geschaafd                         | mogelijk                                      | Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm) | ± 0,1 mm    |
| Geborsteld                        | mogelijk                                      | Ondelinge afwijking in dikte            | 0,2 mm      |
| Fijnbezaagd                       | mogelijk                                      | Haaksheid < 0,1 %                       | < 0,05 %    |
| 3 zijdig geschaafd                | mogelijk (alleen voor tapissysteem)           | Houtvocht percentage toplaag            | 7,5 - 9,5 % |
| Verouderd                         | mogelijk                                      | ROYL 1k/2K                              |             |
| Gerookt                           | mogelijk                                      | STEP grondlak warm - STEP 1K/2K         |             |
| Voorgelakt                        | mogelijk                                      | STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K      |             |
| WS EasyPrime met een roller       |   | SKYLT grondlak - SKYLT Original         |             |
| WS EasyPrime met een spatel       |   | SKYLT grondlak - SKYLT Titanium         |             |
| HS 2K Intensive A.T. + Color A.T. |   | Kambala grondlak - STEP / SKYLT         |             |
| PrimaSeal Plus                    |   |   |             |
| OptiPrime                         |   |   |             |
| OptiFinish                        |   |   |             |
| 2K Invisible Protect A.T.         |   |   |             |
| Voorgeolied                       | mogelijk                                      |   |             |
| Markant                           |   |   |             |
| HS Akzent 100 oil                 |   |   |             |
| HS 2K Impactoil                   |   |   |             |
| Hartwachsol EcoPlus               |   |   |             |
| Anti - Slipweerstand              | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking |   |             |