



TRADITIONEEL MUIRACATIARA

Muiracatiara is een zeer harde houtsoort komend uit Midden – en Zuid Amerika. De kleur van het meestal recht tot kruisdradig kernhout heeft een oranjebruine kleur met wat doortrokken donkerbruine aderen. Na afwerking en blootstelling aan licht, wordt de kleur vrij spoedig oranje roodbruin met zwarte strepen of vlammen. De nerf is fijn tot matig grof. Deze houtsoort wordt wel eens vergeleken met het strepen karakter van een tijger, ook wel Tigerwood genoemd. Muiracatiara parket is alleen verkrijgbaar in smalle delen of patronen. Wegens de opvallende, dominante kleurstelling van de vloer is het aan te raden om uw muren en meubels warm en neutraal te houden. Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer. Herhaling van de gebruikte kleuren zorgt vervolgens voor rust en ruimte in het interieur. Kies voor ambachtelijke, duurzaam gemaakte meubelen in niet te opvallende vormen. Authentiek, functioneel, praktisch en verzorgd zijn hierbij de kernwoorden. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

Profiel	groef en messing rondom
Standaard dikte	
Breedte(s)	70
Lengte stroken	
Lengte visgraat*	
Lengte hongarse punt*	280/350

* Met linkse en rechte groef en messing

Hoek hongare punt	
Velling	
Geen velling	
2 zijden	
4 zijden	
Brandklasse	
Formaldehyde uitstoot	
Gewicht kg per m2	

HOUTEIGENSCHAPPEN

Houtsoort	Muiracatiara
Botanische naam	
Herkomst	
Boombeschrijving	
Hardheid	

GEBRUIK

Constructie	2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag
Legwijze	vol verlijmd / niet zwevend
Garantie	op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag
Certificering	
Verpakking	
Vloerverwarming	

ADVIES

Onderhoud	
omstandigheden installatie	
omstandigheden na het leggen	
lijmadvis	
Kleurstaal	

MOGELIJKE BEWERKINGEN

Geschuurd
Geschaafd
Geborsteld
Fijnbezaagd
3 zijdig geschaafd
Verouderd
Gerookt
Voorgelakt
WS EasyPrime met een roller
WS EasyPrime met een spatel
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.
PrimaSeal Plus
OptiPrime
OptiFinish
2K Invisible Protect A.T.
Voorgeolied
Markant
HS Akzent 100 oil
HS 2K Impactoil
Hartwachsol EcoPlus
Anti - Slipweerstand

TOLERANTIES (EN 13489)

Onderlinge afwijking in lengte
(0,1 %)
Ondelinge afwijking in breedte
(0,2 mm)
Ondelinge afwijking in dikte
Haaksheid < 0,1 %
Houtvocht percentage toplaag
ROYL 1k/2K
STEP grondlak warm - STEP
1K/2K
STEP grondlak naturel - STEP
1K/2K
SKYLT grondlak - SKYLT Original
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium
Kambala grondlak - STEP / SKYLT