



## TRADITIONEEL ROOD AMERIKAANS EIKEN

**Rood Amerikaans Eiken** is minder hard dan Europees Eiken maar kan zonder problemen als parket verwerkt worden. De kleur van het rechtdradige kernhout is roodachtig lichtbruin. De nerf is grof en het hout heeft een prachtige "vlamkarakter", mooi getekend hout, de vloer komt zeer levendig over. Rood Amerikaans Eiken past goed in een romantische inrichting. In een romantisch interieur worden goed afgewerkte, sierlijke, glanzende en luxe materialen toegepast met een rijke uitstraling. Denk bijvoorbeeld aan een kroonluchter. De kleuren die worden gebruikt hebben soms een symbolische betekenis. Bijvoorbeeld rood, dat staat voor de liefde. Maar ook pasteltinten en barokkleuren zoals goud en zilver zijn populair in een romantisch interieur. Franse lelies, guirlandes en bloemen komen veel in het interieur voor doordat de natuur als inspiratie dient. Rood Amerikaans Eiken is verkrijgbaar in bourgogne stroken en als tapisparket. Door de grote werking is een vloer van Rood Amerikaans Eiken niet te gebruiken in combinatie met vloerverwarming.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| <b>Profiel</b>                          | groef en messing rondom            |
| <b>Standaard dikte</b>                  |                                    |
| <b>Breedte(s)</b>                       | 70 / 90 / 120 / 140                |
| <b>Lengte stroken</b>                   |                                    |
| <b>Lengte visgraat*</b>                 |                                    |
| <b>Lengte hongarse punt*</b>            | 280/350 360/450<br>480/600 560/700 |
| * Met linkse en rechte groef en messing |                                    |
| <b>Hoek hongare punt</b>                | 45 en 60 graden                    |
| <b>Velling</b>                          | mogelijk                           |
| <b>Geen velling</b>                     | mogelijk                           |
| <b>2 zijden</b>                         | mogelijk                           |
| <b>4 zijden</b>                         | mogelijk                           |
| <b>CE</b>                               | EN 14342-13                        |
| <b>Brandklasse</b>                      |                                    |
| <b>Formaldehyde uitstoot</b>            |                                    |
| <b>Gewicht kg per m2</b>                |                                    |

### BIJZONDERHEDEN

Eiken heeft een hoog looistofgehalte waardoor materialen die in contact komen met eiken snel corroderen. Het looizuur (tannine) zorgt ervoor dat deze houtsoort zich goed laat roken.

### HOUTEIGENSCHAPPEN

|                         |   |
|-------------------------|---|
| <b>Houtsoort</b>        | Eiken   |
| <b>Botanische naam</b>  | Quercus petraea. Familie van de Fagaceae  |
| <b>Herkomst</b>         | Zuid Oost Frankrijk en Klein-Azië   |
| <b>Boombeschrijving</b> | Deze ca. 18 - 45 m <sup>1</sup> hoge boom heeft een diameter van 1,20 - 1,80 m <sup>1</sup> en heeft een rechte, takvrije stam van maximaal 15 m <sup>1</sup> . |
| <b>Hardheid</b>         | Janka 6280 N  |

### GEBRUIK

Aanbevolen voor alle soorten ruimtes, huiskamers, commerciële ruimtes, kantoren

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Constructie</b>     | 2 laags parket, 4 mm toplaag en een 9 mm Berken onderlaag                  |
| <b>Legwijze</b>        | vol verlijmd / niet zwevend  |
| <b>Garantie</b>        | op verlijming van toplaag op Berkenonderlaag                               |
| <b>Certificering</b>   | Toplaag min 70 % PEFC. Toplaag FSC op aanvraag. Berken onderlaag Mixed FSC |
| <b>Verpakking</b>      | 10-20 per collie   |
| <b>Vloerverwarming</b> |  |

### ADVIES

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Onderhoud</b>                    | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking                              |
| <b>omstandigheden installatie</b>   | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden, zie ook checklist ondervloercontrole |
| <b>omstandigheden na het leggen</b> | RV 50-65 %, temperatuur 18-20 graden                                       |
| <b>lijmadvis</b>                    | geschikte PU of MS lijm  |
| <b>Kleurstaal</b>                   | mogelijk   |

| MOGELIJKE BEWERKINGEN             |   | TOLERANTIES (EN 13489)                  |             |
|-----------------------------------|---|---|-------------|
| Geschuurd                         | mogelijk                                      | Onderlinge afwijking in lengte (0,1 %)  | ± 0,05 %    |
| Geschaafd                         | mogelijk                                      | Ondelinge afwijking in breedte (0,2 mm) | ± 0,1 mm    |
| Geborsteld                        | mogelijk                                      | Ondelinge afwijking in dikte            | 0,2 mm      |
| Fijnbezaagd                       | mogelijk                                      | Haaksheid < 0,1 %                       | < 0,05 %    |
| 3 zijdig geschaafd                | mogelijk (alleen voor tapissysteem)           | Houtvocht percentage toplaag            | 7,5 - 9,5 % |
| Verouderd                         | mogelijk                                      | ROYL 1k/2K                              |             |
| Gerookt                           | mogelijk                                      | STEP grondlak warm - STEP 1K/2K         |             |
| Voorgelakt                        | mogelijk                                      | STEP grondlak naturel - STEP 1K/2K      |             |
| WS EasyPrime met een roller       |   | SKYLT grondlak - SKYLT Original         |             |
| WS EasyPrime met een spatel       |   | SKYLT grondlak - SKYLT Titanium         |             |
| HS 2K Intensive A.T. + Color A.T. |   | Kambala grondlak - STEP / SKYLT         |             |
| PrimaSeal Plus                    |   |   |             |
| OptiPrime                         |   |   |             |
| OptiFinish                        |   |   |             |
| 2K Invisible Protect A.T.         |   |   |             |
| Voorgeolied                       | mogelijk                                      |   |             |
| Markant                           |   |   |             |
| HS Akzent 100 oil                 |   |   |             |
| HS 2K Impactoil                   |   |   |             |
| Hartwachsol EcoPlus               |   |   |             |
| Anti - Slipweerstand              | Dit is afhankelijk van de gebruikte afwerking |   |             |