



## TRADITIONEEL SUCUPIRA PRETO

**Sucupira Preto** is een zeer harde houtsoort komend uit Brazilië, Guyana, Suriname en Venezuela. De kleur van het soms golvend of kruisdradig meestal rechtdradig kernhout varieert van bruin tot roodachtig bruin. De nerf is matig grof tot grof. Sommige Sucupira soorten worden aangeduid met de naam gevolgd met een toevoeging van een kleur of kenmerk. Sucupira Preto is een bruine variant, Sucupira Vermelho/Amarelho is een rode variant. Sucupira Preto is uitsluitend verkrijgbaar met het FSC keurmerk. Deze zware, harde houtsoort laat zich goed verwerken tot smalle stroken en patronen. Wegens de opvallende, dominante kleurstelling van de vloer is het aan te raden uw muren en meubels warm en neutraal te houden. Gebruik niet te veel verschillende kleuren en houd de basis bijvoorbeeld gebroken wit. Dit geeft een mooi contrast met de vloer. Gezien de grote werking is deze houtsoort niet te combineren met vloerverwarming.

### PRODUCTEIGENSCHAPPEN

**Profiel** groef en messing  
rondom

**Standaard dikte**

**Breedte(s)** 70

**Lengte stroken**

**Lengte visgraat\***

**Lengte hongarse punt\*** 280/350

\* Met linkse en rechte groef en messing

**Hoek hongare punt**

**Velling**

**Geen velling**

**2 zijden**

**4 zijden**

**Brandklasse**

**Formaldehyde uitstoot**

**Gewicht kg per m2**

### HOUTEIGENSCHAPPEN

**Houtsoort** Sucupera

**Botanische naam**

**Herkomst**

**Boombeschrijving**

**Hardheid**

### GEBRUIK

**Constructie** 2 laags parket, 4 mm  
toplaag en een 9 mm  
Berken onderlaag

**Legwijze** vol verlijmd / niet  
zwevend

**Garantie** op verlijming van toplaag  
op Berkenonderlaag

**Certificering**

**Verpakking**

**Vloerverwarming**

### ADVIES

**Onderhoud**

**omstandigheden installatie**

**omstandigheden na het leggen**

**lijmadvis**

**Kleurstaal**

**MOGELIJKE BEWERKINGEN**

Geschuurd  
Geschaafd  
Geborsteld  
Fijnbezaagd  
3 zijdig geschaafd  
Verouderd  
Gerookt  
Voorgelakt  
WS EasyPrime met een roller  
WS EasyPrime met een spatel  
HS 2K Intensive A.T. + Color A.T.  
PrimaSeal Plus  
OptiPrime  
OptiFinish  
2K Invisible Protect A.T.  
Voorgeolied  
Markant  
HS Akzent 100 oil  
HS 2K Impactoil  
Hartwachsol EcoPlus  
Anti - Slipweerstand

**TOLERANTIES (EN 13489)**

Onderlinge afwijking in lengte  
(0,1 %)  
Ondelinge afwijking in breedte  
(0,2 mm)  
Ondelinge afwijking in dikte  
Haaksheid < 0,1 %  
Houtvocht percentage toplaag  
ROYL 1k/2K  
STEP grondlak warm - STEP  
1K/2K  
STEP grondlak naturel - STEP  
1K/2K  
SKYLT grondlak - SKYLT Original  
SKYLT grondlak - SKYLT Titanium  
Kambala grondlak - STEP / SKYLT